

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。




1 IC部分

USIMカードを取り付ける

1


電池カバーを取り外す



- ・音量ボタンと検索ボタンの間のくぼみ（**1**）に指先をかけて、電池カバーを**2**の方向に持ち上げたあと、**3**の方向へ**4**の部分を外れるまで持ち上げ、**5**の方向へ持ち上げて取り外します。

2


電池パックを取り外す



- ・電池パックの突起（**1**）を利用して、矢印の方向に持ち上げます。

3


トレイを引き出す



- ・ツメ（**1**）の部分の引いて、トレイを**2**のラインまで引き出してください。

4


USIMカードをトレイにのせる



- ・金色のIC部分を下にしてUSIMカードをトレイにのせてください。

5


トレイを奥に押し込む



- ・**1**のラインまで確実に押し込んでください。

6


電池パックを取り付ける



- ・矢印（**1**）面を上にして、本体と電池パックのツメ側を確実に合わせ、**2**の方向に押しつけながら、**3**の方向に押し込んでください。

7

電池カバーを取り付ける




- ・電池カバーの向きを確認して本体に合わせるように装着したあと、本体両側（**1**の部分）をしっかりと押し、上部（**2**の部分）と下部（**3**の部分）をしっかりと押し付けてください。
- ・本体と電池カバーの間にすき間がないことを確認してください。

USIMカードを取り外す

1


電池カバーを取り外す



- ・音量ボタンと検索ボタンの間のくぼみ（**1**）に指先をかけて、電池カバーを**2**の方向に持ち上げたあと、**3**の方向へ**4**の部分が外れるまで持ち上げ、**5**の方向へ持ち上げて取り外します。

2

電池パックを取り外す



- ・電池パックの突起（**1**）を利用して、矢印の方向に持ち上げます。

3


トレイを引き出す




- ・ツメ（**1**）の部分を引きいて、トレイを**2**のラインまで引き出してください。

4

USIMカードを取り外す

**5**


トレイを奥に押し込む



- ・**1**のラインまで確実に押し込んでください。

6


電池パックを取り付ける



- ・ 矢印（**1**）面を上にして、本体と電池パックのツメ側を確実に合わせ、**2**の方向に押しつけながら、**3**の方向に押し込んでください。

7

電池カバーを取り付ける




- ・ 電池カバーの向きを確認して本体に合わせるように装着したあと、本体両側（**1**の部分）をしっかりと押し、上部（**2**の部分）と下部（**3**の部分）をしっかりと押し付けてください。
- ・ 本体と電池カバーの間にすき間がないことを確認してください。

トレイが外れたときは

1

トレイを取り付ける



- ・ トレイを電池面のラインに合わせてからまっすぐ押し込んでください。