

仕様

本体

項目	説明
製品名	303ZT
外形寸法	約62.0mm (H) ×約117.0mm (W) ×約13.9mm (D)
質量	約150g
インターフェイス	USB 2.0 High Speed (microUSB端子)
消費電力	待受時：0.020W 通信時：1.2W ※使用状況により消費電力は変化します。
環境条件	動作温度範囲：-10～45℃ 動作湿度範囲：5%～95%
通信方式	国内利用時 AXGP：2.5GHz FDD-LTE：900MHz, 1.7GHz, 2.1GHz 3G：1.7GHz 海外利用時 AXGP：2.5GHz FDD-LTE：800MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.9GHz, 2.1GHz 3G：850MHz, 900MHz, 2.1GHz Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac (インターネットWi-Fi)、IEEE802.11a/b/g/n/ac (LAN Wi-Fi)
対応周波数	AXGP： 上り：2496～2690MHz 下り：2496～2690MHz FDD-LTE： 上り：814～849、880～915、1710～1785、1850～1915、1920～1980MHz 下り：859～894、925～960、1805～1880、1930～1995、2110～2170MHz 3G： 上り：824～849、880～915、1749.9～1784.9、1920～1980MHz 下り：869～894、925～960、1844.9～1879.9、2110～2170MHz 無線LAN： 2400～2483.5MHz (全13ch) 5150～5350、5470～5725MHz
充電時間	約6時間 (microUSBケーブル使用時) 約3時間 (ACアダプタ (オプション品) 使用時)
連続待受時間	約1000時間
連続通信時間	約9時間

- ・充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。
- ・連続待受時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。

microUSBケーブル

項目	説明
製品名	microUSBケーブル (ZEDAD1)
ケーブルの長さ	1200mm
使用プラグ	Standard-A、micro-B
充電温度範囲	0-55℃

電池パック

項目	説明
製品名	電池パック (ZEBAU1)
電圧	3.8V
種類	リチウムイオン電池
容量	2700mAh

使用材料

使用箇所	材質/表面処理
本体：表面	PC/ラバー塗装
本体：側面	PC/UV塗装
本体：電源スイッチ	PC+TPU/NCVM処理
本体：ロックボタン	PC+TPU/NCVM処理
本体：電池カバー	PC/ラバー塗装
本体：タッチパネル	強化ガラス
本体：USIMカードトレイ	PC+粉末冶金(powder metallurgy)/UV塗装
本体：電池パック接続端子	金属部分：銅合金/ニッケルメッキ 樹脂部分：LCP
microUSBケーブル：外装	PVC樹脂
microUSBケーブル：USBプラグ	鉄/ニッケルメッキ
microUSBケーブル：microUSBプラグ	ステンレス鋼
電池パック：本体	ABS+PC/パール紙
電池パック：端子	ニッケル/金メッキ
USIMカードトレイ抜挿ツール (試供品)：本体	ステンレス鋼