

仕様

本体

| 項目 | 説明 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 質量 | 本体：約107g 電池パック装着時：約133g |
| 連続通話時間 ¹ | 約340分（3Gモード） 約290分（GSMモード） |
| 連続待受時間 ² | 約450時間（3Gモード） 約350時間（GSMモード） |
| 充電時間（本体の電源を切って充電した場合） | ACアダプタ：約220分 |
| サイズ | 約56×117×13.4mm（突起部を除く） |
| 最大出力 | 0.25W（3Gモード） 2.0W（GSMモード） |

- 1 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信/緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

電池パック（KYBAA1）

| 項目 | 説明 |
|----------------|--------------------------|
| 電圧 | 3.7V |
| 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 容量 | 1240mAh |
| 外形サイズ（幅×高さ×奥行） | 約45.1×49.5×5.1mm（突起部を除く） |

ACアダプタ（KYCAA1）

| 項目 | 説明 |
|------------|--------------------------|
| 入力 | AC100V-240V 0.2A 50/60Hz |
| 出力 | DC5.0V 800mA |
| 充電温度範囲 | 5℃～35℃ ¹ |
| サイズ（W×H×D） | ACアダプタ本体：約50.6×38×23.8mm |
| ケーブルの長さ | 約1.5m |

- 1 ご使用状況によっては携帯電話が温かくなることで、充電を停止することがあります。