

# 仕様

## 本体

項目	説明
製品名	501HW
外形寸	約60.1mm (H) ×約104.1mm (W) ×約18.3mm (D)
質量	約150g
インターフェイス	USB 2.0 High Speed (microUSB 端子)
消費電力	待受時：0.0015W 通信時：1.3W ※使用状況により消費電力は変化します。
環境条件	動作温度範囲：0 ~ 35℃ 動作湿度範囲：5% ~ 95%
通信方式	国内利用時 4G：2.5GHz FDD-LTE：2.1GHz、1.7GHz、900MHz 海外利用時 4G：2.5GHz FDD-LTE：2.1GHz、1.7GHz、1.9GHz、850MHz、 3G：2.1GHz Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac (インターネットWi-Fi)、 IEEE802.11 a/b/g/n/ac (LAN Wi-Fi)
対応周波数	4G： 上り：2496 ~ 2690MHz 下り：2496 ~ 2690MHz FDD-LTE： 上り：1920 ~ 1980、1850 ~ 1915、1710 ~ 1785、880 ~ 915、814 ~ 849MHz 下り：2110 ~ 2170、1930 ~ 1995、1805 ~ 1880、925 ~ 960、859 ~ 894MHz 3G： 上り：1920 ~ 1980MHz 下り：2110 ~ 2170MHz Wi-Fi： 2400 ~ 2483.5MHz (全13ch) 5180 ~ 5320、5500 ~ 5700MHz
充電時間 <sup>1</sup>	microUSBケーブル使用時 約8時間 ACアダプタ (オプション) 使用時 電流値1.0A：約6時間 電流値1.8A：約3時間
連続待受時間 <sup>2</sup> <sub>3</sub>	約850時間
連続通信時間 <sup>3</sup>	約10時間

- 充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。
- キャリアアグリゲーション非適用時。
- 連続待受時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。

## microUSBケーブル

項目	説明
製品名	microUSBケーブル (HWDAZ1)
ケーブルの長さ	1m
使用プラグ	標準USB

## 電池パック

項目	説明
製品名	電池パック (HWBBJ1)
電圧	3.8V
種類	リチウムイオンポリマー電池
容量	3000mAh

## 使用材料

使用箇所	材質・表面処理
外装ケース (表面)	PC・塗装
外装ケース (側面)	PC・塗装
電源ボタン	PC・塗装
電池カバー	PC・塗装
外装ケース (電池面)	PA
USIMカードスリット	ニッケル銅合金・金メッキ
電池接続端子	合金・金メッキ/ステンレス・ニッケルメッキ
ロッドアンテナ上部	PC・塗装
ロッドアンテナ	ステンレススチール・艶出し

使用箇所	材質・表面処理
外装	PVC
USBプラグ	鉄/黄銅・ニッケル下地スズメッキ
microUSBプラグ	ステンレススチール/リン青銅

使用箇所	材質・表面処理
ラベル	PET
端子	銅・ニッケルメッキ/金メッキ
外装ケース (上部/下部)	PC

## GPL 書面によるオファー

本機はGNU General Public License (Version2) が適用されたフリーソフトウェアを使用しています。詳細は、下記のホームページをご参照ください。

[http://consumer.huawei.com/minisite/copyright\\_notice/](http://consumer.huawei.com/minisite/copyright_notice/)または、[mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com) までお問い合わせください。