

仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

かんたん携帯10

本機の仕様は次のとおりです。

- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られています
が、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

項目	説明
サイズ（幅×高さ×奥行）	約51×115×18mm （クローズポジション時、突起部除く）
質量	本体：約96g 電池パック装着時：約127g
最大出力	3G：0.25W GSM（900MHz）：2W GSM（1800MHz,1900MHz）：1W 4G：0.2W
連続通話時間 ¹	約870分（3Gモード） 約480分（GSMモード） 約750分（VoLTE ² モード）
連続待受時間 ³	約475時間（3Gモード） 約405時間（GSMモード） 約400時間（4Gモード：FDD-LTE網） （クローズポジション時）
テレビ連続視聴時間 ⁴	約6時間30分
充電時間（本機の電源を切って充電した場合）	ACアダプタ（microUSB 1.0A） [ZSDBAF] ⁵ ：約130分 ACアダプタ（microUSB Quick Charge™ 2.0 対応）[ZSDBA4] ⁶ ：約120分
通信速度 ⁷	SoftBank 4G LTE：下り最大112.5Mbps ⁸ / 上り最大37.5Mbps ⁹

- 1 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 Voice over LTEの略。LTEのネットワークで音声通話を可能にする技術。
- 3 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信／緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 4 テレビ（ワンセグ）連続視聴時間とは、電池の充電を満たし、横画面全画面表示、画面の明るさのレベルを「明るさ：3」に設定、イヤホンマイクを使用し、音量最大、電池残量約10%を残した計算値です。電波状況、再生コンテンツにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 5 SoftBank SELECTION microUSB充電ACアダプタ 1.0A [SB-AC18-MIMU]
- 6 SoftBank SELECTION スマートフォン用Qualcomm® Quick Charge™ 2.0対応ACアダプタ [SB-AC12-HDQC]
- 7 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。ご利用のエリアによって、最大通信速度は異なります。
- 8 全国主要都市で提供中です。

- 9 UDC（Uplink Data Compression）対応。上りデータ伝送の効率化によりご利用の環境によっては、記載の通信速度以上のデータ伝送が可能となります。

電波障害自主規制について

本機は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークを本機の銘板シールに表示しております。

電池パック

項目	説明
電圧	3.8V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1680mAh
外形サイズ（幅×高さ×奥行）	約42.3×64.7×5.2mm（突起部除く）

卓上ホルダー

項目	説明
入力電圧／入力電流	DC5.0V / 1.8A
出力電圧／出力電流	DC5.0V / 1.8A
充電温度範囲	5°C ~ 35°C
サイズ（幅×高さ×奥行）	約129.7×24.8×41.4mm