

仕様

本体

項目	説明
製品名	A004ZT
外形寸法	約133mm (H) ×約73mm (W) ×約18.6mm (D)
質量	約225g
インターフェイス	USB 3.1 (USB Type-C端子)
Ethernet	1000BASE-T
消費電力	待受時：36mW 通信時：2.8W ※使用状況により消費電力は変化します。
環境条件	動作温度範囲：0～35℃ 動作湿度範囲：5%～95%
充電時間	約150分 (USB PD対応USB Type-C™急速充電 ACアダプタ [SB-AC20-TCPD] 使用時)
連続待受時間	5G (ミリ波)：約430時間 5G (Sub-6)：約550時間 AXGP：約600時間 FDD-LTE：約580時間
連続通信時間	5G (ミリ波)：約3.0時間 5G (Sub-6)：約3.6時間 AXGP：約7.4時間 FDD-LTE：約5.9時間
通信方式 / 対応周波数	通信方式および対応周波数については、下記のウェブサイトをご参照ください。 https://www.softbank.jp/mobile/products/data-com/pocket-wifi-5g-a004zt/

- ・充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。
- ・連続待機時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。

電池パック

項目	説明
製品名	電池パック (ZEBBR1)
使用電池	リチウムイオン電池
表示名	Li-ion 00
公称容量	4100mAh
公称電圧	3.85V
使用温度範囲	5℃～35℃
サイズ (幅×高さ×奥行)	約81mm×約50.5mm×約7.4mm

USBケーブル

項目	説明
製品名	USBケーブル TypeA/C (ZEDBG1)
ケーブルの長さ	約1m
使用プラグ	Standard-A、Type-C
充電温度範囲	0℃～55℃

使用材料

使用箇所	材質・表面処理
本体：タッチパネル	強化ガラス
本体：側面、電源スイッチ、USIMカードトレイ（引き出し部）	PC+ABS／弾性塗装、印刷（電源マーク）
本体：外装ケース（電池収納部）	PC+10%GF
本体：銘板ラベル	PET
本体：電池カバー	PC+ABS／弾性塗装、印刷（Pocket WiFi 5Gロゴ）
本体：USIMカードトレイ（金属部）	ステンレス
本体：USIMカードトレイ（フレーム）	SUS／塗装、印刷（USIMマーク）
本体：電池パック接続端子	銅合金／金メッキ
本体：LANケーブル挿入口（樹脂部）	PA9T
本体：LANケーブル挿入口（金属部）	真鍮
本体：LANケーブル挿入口（端子部）	リン青銅
本体：外付けアンテナポート	銅合金
本体：外付けアンテナポート（カバー部）	PC+ABS+LCP（高温プラスチックBK）／弾性塗装
本体：クッションシート（電池カバー裏側）	PU
本体：QRコードシール（電池カバー裏側）	PET
本体：保護フィルム	PET
電池パック：本体	PC+ABS
電池パック：端子	銅／金メッキ
電池パック：ラベル	PET
電池パック：水濡れ検知シート	紙

USBケーブル：ケーブル外装、USBプラグ、USB Type-Cプラグ（樹脂部）	TPE
USBケーブル：USBプラグ（金属部）	SPCC／ニッケルメッキ
USBケーブル：USB Type-Cプラグ（金属部）	SUS／ニッケルメッキ
SIMピン（試供品）	ステンレス鋼